



Altim-Plus Systemy Alarmowe

Altim Plus

System Alarmowy C-2 BARAKUDA PLUS Pilot 10 KLAPKA

199,00 zł



Zestaw dla autoryzowanych warsztatów montażowych.

Podstawowe funkcje autoalarmu:

1. kod zmienny - dwa piloty 3-kanałowe,
2. funkcja antyscaning,
3. funkcje : antynapadowa (od stacyjki) i antyporwaniowa (od drzwi) - powodujące unieruchomienie auta po ok. 50 sek. (przy braku autoryzacji przyciskiem),
4. dozbrajanie - powrót do czuwania po przypadkowym wyłączeniu i nie otworzeniu drzwi,
5. kanał dodatkowy - np. do zdalnego otwierania bagażnika,
6. sterowanie zamkiem centralnym elektrycznym (0.8 sek.) i pneumatycznym (3sek. - po zastosowaniu dodatkowego sterownika),
7. funkcja Save Lock - automatyczne zamknięcie zamka centralnego na czas jazdy po przekroczeniu stacyjki (z możliwością zamykania i otwierania zamka z pilota przy włączonej stacyjce),
8. możliwość zamknięcia zamka bez włączania alarmu,
9. funkcja Komfort - impuls masy (25 sek.) na dodatkowym przewodzie do domykania szyb w autach wyposażonych w funkcję Komfort,
10. złączenie/wyłączenie - cicho/głośno,
11. możliwość podłączenia czujników dodatkowych,
12. możliwość wyłączenia czujników dodatkowych,
13. prealarm - dodatkowe wejście do podłączenia czujnika dodatkowego,

14. pamięć wywołanych alarmów - sygnalizowana przy wyłączeniu alarmu,
15. opóźnione załączenie czujników (15-45sek) - stosowane w autach ze ściemniaczem,
16. funkcja PANIC - włączenie alarmowania z pilota,
17. tryb serwisowy - stosowany przy oddawaniu auta do naprawy,
18. sygnalizacja alarmowania kierunkowskazami i syreną...
19. dodatkowa funkcja blokująca,
20. automatyczne odłączenie linii uszkodzonej - po 5-ciu cyklach alarmowych,
21. kontrola stanu czujników przy załączeniu alarmu - możliwość ręcznego (jednorazowego) odłączenia uszkodzonej linii,
22. możliwość wyłączenia alarmowania bez wyłączenia alarmu,
23. sprawdzanie ilości zaprogramowanych pilotów,
24. nieulotna pamięć zaprogramowanych funkcji i stanu alarmu,
25. podwójne zasilanie z akumulatora samochodowego (zabezpieczające przed unieszkodliwieniem alarmu przez zwarcie kierunkowskazów),

NOWOŚĆ (OPCJA) NIE WYSTĘPUJE W WERSJI PODSTAWOWEJ SYSTEMU

SYLNOPRĄDOWE STEROWANIE ZAMKIEM CENTRALNYM. PYTAJ O CENĘ

SYLNOPRĄDOWE STEROWANIE WOLNYM KANAŁEM. PYTAJ O CENĘ

Deklaracja zgodności CE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My
(nazwa)

Altim-Plus S.c.
J.Malinowski W.Sobczak K.Wolski



Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że:
(declares that following product)

Produkt: Centrala systemu alarmowego
(product)

Typ/model: C2-Anakonda/Barakuda
(type)

jest zgodny z następującymi dyrektywami:
(conforms to the following directives)

1. Dyrektywa: R&TTE 1999/5/EC Urządzenia radiokomunikacyjne
użyte standardy: Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych
(standard used) PN-ETSI EN 300 220-1 V1.3.1
PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
oraz
ETS EN 300 113
ERC/REC 70-03 Aneks 1

2. Dyrektywa: 72/245/EEC Zakłócenia radioelektroniczne pojazdów
użyte standardy: Regulamin NR 10/ECE (EKG ONZ)
(standard used)

3. Dyrektywa: 204/108/WE. Kompatybilność Elektromagnetyczna - EMC
użyte standardy: PN-EN 61000-3-2:2004,PN-EN 61000-3-3:1997, PN-EN 50081-1:1996,
(standard used) PN-EN 50082-1:1999

Liszt 2010/04/03

Wzrost, zawieszka (wyjściowy podpis)

Właściciel: Krzysztof Sobczak

Właściciel: Jacek Malinowski

Właściciel: Katarzyna Wolska

Instrukcja programowania i montażu



Instrukcja obsługi



Instrukcja silnikowego sterowania zamkiem oraz wolnym kanałem



[Informacja o sprzedawcy](#)